


Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	70 x 30
Medidas	
Cercos sup. e inf.	70 mm.
Cerco lateral	70 mm.
Hoja (ancho)	26 mm.
Distancia carriles	33 mm.
Montaje	
Cerco	A Testa
Hoja	A Testa
Peso máximo recomendado por hoja	50 Kg. (Con 2 ruedas)
Acritalamiento	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
Possibilidades constructivas	
	Cerco inf. con cámara
	Cercos monoblock
	Cercos 3 carriles
	Zócalos
	Solapa de 30 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco, ...



S - 300 EUR

Corredera de 70 x 30

Sección Marco.- 70 mm.
Hojas.- 56 y 60 mm.

Espesor acristalado
Hasta 20 mm. de hueco

Prestaciones acústicas **29 (-0,-2) dB**
Transmitancia térmica **5,7 W(m² K)**

Medidas 1230 x 1480 Con <u>Cajón Monoblock</u>
Permeabilidad al aire CLASE 3
Estanqueidad al agua CLASE 6 A
Resistencia al viento CLASE C 2

Medidas 1600 x 2335 Con <u>Cajón Monoblock</u>
Permeabilidad al aire CLASE 3
Estanqueidad al agua CLASE 5 A
Resistencia al viento CLASE B 1

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.

Serie 300 EUR